



팩업 시스템

PACKUP SYSTEM

PAS 800



팩업 시스템
PACKUP SYSTEM

주소 : 경기도 김포시 올마로 152번길 40
Tel. 010-2130-0132 Fax. 031-998-9465
E-mail : cejy@packupsystem.com
Web : www.packupsystem.com

PAS 800

표준형 자동 밴딩기

매우 작은 접지면을 가진 좁은 제품 또는 둥근 제품에 사용

특수한 프레스 플레이트는 밴드를 매우 작게 잘라내어 접착을 이어가고 또한 밴드의 꿰김, 접착, 공급 타이밍이 일정하여 밴딩이후 제품의 크기가 작은 경우에도 느슨하게 되지 않습니다.

40mm 넓이의 작은 제품 또는 80mm 직경 정도의 둥근 제품을 단단히 밴딩 할 수 있습니다.



1. 40mm 넓이 또는 Ø80mm 이상 원형 제품 밴딩 가능.
2. 자동 자가 진단 및 오류 수정 시스템.
3. 밴드 롤을 쉽게 교체 가능.
4. 벨트 장력 범위는 40~800N (4 ~ 81.5kgf) 입니다
5. 사이클 고속 회전시 50rpm.
6. 예비 부품 제공



밴드 저장장치에 밴드를 저장하면 빠른 사이클 시간 설정이 가능합니다.
밴드 플랩의 개별 서스펜션, 정밀 부품, 그리고 가장 세심한 설치는 항상 완벽한 밴드 열 접착 마감이 가능하게 합니다.
거의 모든 기계 부품은 수년 동안 유지보수 없이 작동합니다



- 밴딩 가능 제품 규격: Min: 40 x 30 mm (W x H) or ø80 mm / Max: 프레임에 따라 변화됨.
- 제품 가능 무게: Max: 100 KG
- 사이클 속도: 50 laps/min.
- 사용 밴드 폭: Polypropylene strip in 폭 8.0 ~ 16.0 mm
- 밴드 마감 방식: 열 처리 씰링
 - 밴드 장력: 40 - 800 N
- 기계 전체 치수: 1252x610x1403 mm (LxWxH)
- 포장 테이블 프레임: 650 x 500 mm (+/- 200) (LxH)
- 포장 테이블 높이: 790 mm
 - 기계 무게: 210 kg
 - 전원 공급: 3x380 V / 60 Hz
 - 모터 용량: 0.85 kW



주소: 경기도 김포시 올마로 152번길 40
Tel. 010-2130-0132 Fax. 031-998-9465
E-mail: cejy@packupsystem.com
Web: www.packupsystem.com